

100 kVA Miettrafo (Spartrafo)



 Robust und speziell für den Mieteinsatz konzipiert

Nach technischer Klärung außerdem geeignet für:

 Zwischenspannungen in Verbindung mit einem FSB-Power Mietaggregat

Technische Informationen:

Leistung Frequenz	100 kVA - 50/60 Hz
Primärspannung	3 x 400V + NH00 Eingangssicherung
Sekundärspannung	3 x 480 - 500 - 600 - 660 - 690 V
Sekundärstrom	3 x 120 - 116 - 96 - 88 - 84 A
Schutzart	IP 23
Umgebungstemperatur	40°C
Kühlung	Konfektionskühlung
Einschaltdauer	100%
Schaltgruppe	Yn0
Gewicht	ca. 290 kg
Abmessungen L/B/H	1.120 x 850 x 900 mm
Anschluss	primär: Kabelschuhe M8 Eingang sekundär: 35mm ² Endhülsen Abgang
Anforderungen und Prüfungen	VDE 0570 DIN EN 61558-2-13

*Abweichung in Farbe, Abmessungen und ggf. Technische Abweichung sind möglich.



SERVICE 4.0

schnell - flexibel - digital

JOHANNES BECK



M I E T E N - K A U F E N - S E R V I C E

