

Ölheizter K 50 mobiles Heizgerät



-  Gekapselter ISK®-Brenner - für Betriebssicherheit, Langlebigkeit und einfachen Service.
-  Schutz gegen Baustaub und verschmutzte Luft
-  Doppelte Ölvorwärmung für störungsfreien Betrieb bei tiefen Temperaturen
-  Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
-  Mobiles und leichtes Handling
-  Anschluss eines Raumthermostats möglich

Technische Informationen:

Nennwärmebelastung (kW)	54
Nennheizleistung (kW)	50
Luftleistung (m ³ / h)	4.200
Verfügb. stat. Pressung max. (Pa)	100
Temperaturerhöhung Δ t (K)	45
Brennstoffverbrauch Öl max. (kg / h)	4,7
Elektr. Anschluss (V / Hz)	230 / 50
Abmessungen L/B/H	1.623 x 795 x 1.082 mm
Stromaufnahme max. (A)	2,8
Lautstärke 3 m (dB (A))	59
Schutzklasse (IP)	44
Abgasrohr (Ø mm)	150
Ausblas-/ Ansaugstutzen (Ø mm)	420
empf. Schlauchanzahl à 7,6 m (Stück)	2
Ölversorgung	1strang

*Abweichung in Farbe, Abmessungen und ggf. Technische Abweichung sind möglich.



“
SERVICE 4.0
schnell - flexibel - digital
 JOHANNES BECK
 ”



M I E T E N - K A U F E N - S E R V I C E